

OLDCASTLE FRP

LÉGER

UNE RÉSISTANCE
SUPÉRIEURE

DURABILITÉ



FABRIQUÉ
pour une performance
supérieure.



La gamme d'enceintes Oldcastle FRP est produite dans un procédé hybride unique qui lie des anneaux de béton en polymère solides avec des parois latérales en fibre de verre résistant aux chocs, formant un corps monolithique. Jumelées à un couvercle en béton de polymère, certaines unités sont adaptées à une circulation accidentelle légère ou intense. Les rédacteurs de devis peuvent satisfaire aux charges nominales attendues, tandis que les installateurs peuvent s'occuper et modifier facilement.

RÉSISTANCE ET DURABILITÉ

Soigneusement fabriqué.



Les couvercles en béton affleurant en polymère sont offerts avec plusieurs marquages standard ou personnalisés, et diverses options de quincaillerie offrant divers niveaux de sécurité

Les accessoires comprennent des supports de câbles et des crochets

Ajoutez facilement des trous de souris et des alvéoles défonçables sur le terrain grâce aux outils électriques de 18 V

Des parois latérales renforcées jumelées à une traverse en béton polymère pendant le processus de durcissement pour une conception solide et monolithique

Fabriqué en utilisant une méthode de pulvérisation avec des couches uniformes de brins de fibre de verre et de résine, renforcés avec un tissu tissé pour assurer la résistance aux chocs et la durabilité de notre ligne Oldcastle FRP.

MODÈLE	TAILLE (L X L)	FORME	PROFONDEURS	
1118	11 po x 18 po	Rectangulaire	12 po, 18 po	12 po, 18 po
1324	33 cm x 61 cm (13 po x 24 po)		45,7 cm, 61 cm (18 po, 24 po)	12 po, 18 po, 24 po
1419	14 po x 19 po		45,7 cm, 61 cm (18 po, 24 po)	
1730	17 po x 30 po		12 po, 18 po, 24 po	12 po, 18 po, 24 po
2424	24 po x 24 po	Carré	61 cm (24 po)	
2436	24 po x 36 po			
3048	76,2 cm x 121,9 cm (30 po x 48 po)	Rectangulaire	18 po, 24 po, 30 po, 36 po, 48	12 po, 18 po, 24 po, 30 po, 36 po
3060	76,2 cm x 152,4 cm (30 po x 60 po)		18 po, 24 po, 30 po 36 po	76,2 cm (30 po), 91,4 cm (36 po)
3660	91,4 x 152,4 cm (36 x 60 po)		76,2 cm (30 po), 91,4 cm (36 po)	
4872	121,9 cm x 182,9 cm (48 po x 72 po)		24 po, 30 po 36 po	91 cm (36 po)
4896	121,9 cm x 2,4 m (48 po x 96 po)	Rond	36 po, 48 po	
1000	Diamètre de 25,4 cm (10 po)		45,72 cm (18 po)	
1800	Diamètre de 45,72 cm (18 po)		36 po, 48 po	
2200	Diamètre de 55,8 cm (22 po)		76,2 cm (30 po)	
2700	Diamètre de 27 po		36 po, 48 po	
3900	Diamètre de 39 po		24 po, 36 po, 48 po, 72 po	
4000	Diamètre de 40 po		121,9 cm (48 po)	
5400	Diamètre de 39 po		36 po, 46 po	

MATÉRIAU	Polymère renforcé de fibre de verre avec anneau en béton de polymère
TYPE DE MUR	Droit et évasé
RENDEMENT	Niveaux 8 et 15
COTE	Service léger et service moyen

- Mur droit
- Mur évasé

Les dimensions peuvent varier légèrement.